

מפרט טכני

ג'ימני



שמועז פוקולטין פרלמנטר פס

 **SUZUKI**
בחירה חכמה

התמונה להמחשה בלבד

GLX	GLX	מפרט ואביזרים
אוטו'	ידינית	
נורות		
		חלונות חשמל מקונסולה מרכזית
	2	נעילה מרכזית
	+	מראות צד חשמליות
	+	בקרת אקלים
	+	חימום מושבים קדמיים
	2	רמקולים
	+	אנטנה מקורית
לוח מחוונים		
	+	מד מהירות
	+	מד סל"ד
	+	זמזום לאורות דולקים ודלת פתוחה
	+	זמזום למפתח במתג התנעה
	+	מחונן זמזום לחגורת בטיחות נהג
	+	מחונן מצב הילוך
	+	מחונן למפלס דלק נמוך
אבזור פנימי		
	+	גלגל הגה - ציפוי עור עם פקדי שליטה לשמע, בקרת שיטו והגבלת מהירות
	+	ידיות פנימיות לפתיחת דלתות בציפוי ניקל
	4	מספר מושבים (כולל מושב נהג)
	+	תאורת פנים קדמית ואחורית
	+	מראה אחורית עם מצב יום / לילה
	+	סוככי שמש
	+	מושבים קדמיים מתקפלים
	+	משענות ראש ניתנות להסרה
	+	גב מסעד מושב אחורי מתקפל ומתפצל 50:50
	+	תאי איחסון בדלתות קדמיות
	+	מחזיק כוסות קדמי
	+	מאפרה
	+	3 ידיות אחיזה
	+	פתיחת תא דלק מתא הנוסעים
	+	שקע שרות 12V מלפנים + תא מטען
אבזור חיצוני		
	+	גלגלי אלומיניום (5)
	+	פנסי לד
	+	פנסי ערפל קדמיים DRL
	+	מגבים קדמיים: שתי מהירויות, השהייה ומתז
	+	מגב אחורי: מהירות אחת ומתז
	+	מפשיר אדים אחורי
	+	שמשחה קדמית מסננת קרינה
	+	כיסוי מרכז גלגל חלופי - בצבע כסף
	+	כיסוי מרכז גלגל חלופי - בצבע הרכב
	+	מסילות גג
	+	צביעת - TWO TONE* בחלק מהדגמים
בטיחות		
	+	מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים
	+	מערכת ESP לבקרת יציבות
	+	מערכת TPMS לניטור לחץ אוויר בצמיגים
	6	כריות אוויר
	+	חגורות בטיחות עם 3 נקודות עיגון
	+	4 משענות ראש
	+	קורות הגנה בדלת
	+	בלימה אוטונומית
	+	עיגון לכנס תינוק מסוג 2X-ISOFIX
	+	מערכת עזר לבלימת חירום
	+	פנס בלימה אחורי מוגבה
	+	שליטה באורות גבוהים
	+	אימוביליזר מקורי
	+	איתות בלימת חירום
	+	התראת סטייה מנתיב
	+	HILL HOLD CONTROL - בקרת מהירות במורד
	+	HILL DESCENT CONTROL - בקרת מהירות במורד

JIMMY ALLGRIP PRO 4X4		ידינית	אוטו'
מידות			
אורך - כולל גלגל חלופי		מ"מ	3,650
רוחב		מ"מ	1,645
גובה - כולל מסילות גג		מ"מ	1,725
בסיס גלגלים		מ"מ	2,250
מרווח גחון מינימלי		מ"מ	210
רדיוס סיבוב מינימלי		מ'	4.90
מפתח סרנים	קדמי	מ"מ	1,395
	אחורי	מ"מ	1,405
תא מטען (פסל מקופל) לא מקופל		ליטר	(377) 85
משקלים			
משקל עצמי		ק"ג	1,135 - 1,110
משקל כולל		ק"ג	1,435
מנוע VVT			
דגם - כיווןן שסתומים משתנה (W)			K15B
מספר צילינדרים			4
מספר שסתומים			16
נפח		סמ"ק	1,462
יחס דחיסה			10
הספק		סל"ד/כ"ס	100/6000
מומנט		סל"ד/ק"ג"מ	13/4,000
הונת דלק			
מהירות מירבית		קמ"ש	140 145
תאוצה 0-100 קמ"ש*		שניות	14.1 17.2
צריכת דלק	עירוני	ק"מ/ליטר	12.9 11.9
	בין עירוני	ק"מ/ליטר	16.1 14.4
	ממוצעת	ק"מ/ליטר	14.7 13.3
תיבת הילוכים			
סוג			
יחסי העברה	1	4.425	2.875
	2	2.304	1.568
	3	1.674	1.000
	4	1.190	0.697
	5	1.000	-
תיבת העברה בעלת פיקוד מכני מתא הנהג	אחורי	5.151	2.300
	סופי	4.090	4.300
	גבוה	1.000	1.320
שלדה ומתלים	נמוך	2.002	2.644
	הגה		
בלמים	קדמי	הגה כח	
	אחורי	דיסק	
מתלים	קדמי	תוף	
	אחורי	חיבור תלת נקודתי / קפיץ ספירלי	
מיכל דלק	ליטר	חיבור תלת נקודתי / קפיץ ספירלי	
צמיגים	195/80R15		

*עפ"י נתוני היצרן מקרא: כולל: + לא כולל: -

זמינות פרטי הציוד התקניים והאופציונליים תלויה בשווקים השונים. ברו בסוכנות, מאחר שהמפרטים והאזורים עשויים להתייחס לדגמים שאינם זמינים במדינתך. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת, מחירים, צבעים, חומרים, ציוד, מפרטים ודגמים, וכן להפסיק לייצר דגמים. כל הצילומים המופיעים בקטלוג זה מובאים ברשות של הגורמים המתאימים. תמונות של כלי רכב ללא מספרי רישוי הנעים בדרכים ציבוריות, התקבלו מצילומים ששברו עיבוד גרפי. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מגורמים שונים, לרבות תנאי הדרך, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה, ועל כן יכולה להיות גבוהה ביחס לנתוני המעבדה. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

***9955**
suzuki.co.il

קוד דגם	דגם	רמת האבזור הבטיחותי	רמת בטיחות גבוהה	רמת בטיחות נמוכה
JM124X/Z	ג'ימני ידני	6	0 1 2 3 4 5 6 7 8	X
JM125X/Z	ג'ימני אוטו'	6	0 1 2 3 4 5 6 7 8	X

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר
ג'ימני ידני	16.1	דרגה 4
ג'ימני אוטו'	12.9	דרגה 7

זיהום מרבי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 זיהום מזערי

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקות מעבדה. תקן 2017/1347AG (EU)
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009