



KIA
KIA MOTORS

picanto

אוצר חיצוני

שנים
אחריות
picanto 7

לפרטים: 9920*
 **חפשו אותנו ב-**



•	•	כריות וילון להגנה על הראש הזהובם מפלפים ואחוריו במקורה של התגנשות צידית
•	•	ABS+EBD
•	•	ESS - מערכת התראה בעת בלימת חירום
•	•	ESP+TCS - מערכת בקרת 慈בות ואיזהה
•	•	BAS - מערכת סיעול לבלימת חירום
•	•	מעטפת פלדה לאganת תא הנוסעים
•	•	קוורות פלדה בדלתות
•	•	אזרוי קרייסה וספינה
•	•	נקודות עיגון למושב תינוקות isofix
•	•	משענות ראש מתכווננו במושבכים קדמים ואחריים
•	•	עלית בטיחון ילדים בדלתות אחוריות
•	•	חגורות בטיחות 3 נקודות עיגון במושבכים הקדמים עם קדם מותן
•	•	חגורת בטיחות 3 נקודות עיגון לנסען המושב האחורי
•	•	משבת מגע מקורי (איומוביליזר)
•	•	התראה קולית לחירית חגורות בטיחות למושבכים הקדמים
•	•	תאורה יומם אוטומטית DRL

זיהום מירבי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 **זיהום מינימלי**

מדד זיהום אוויר (המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי")																
זיהום מירבי	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	זיהום מינימלי

מערכת הagna

5 דלקות אוטומטי AX / EX כוח, סבסבת מוט משונן בתגובה חשמלי'		5 דלקות יידי AX כוח, סבסבת מוט משונן בתגובה חשמלי'	
במ"ק 1,250 ולמעלה	במ"ק 1,000 ולמטה	במ"ק 5 למעלה	במ"ק 5 ולמטה
•	•	•	בנוסף: הורקת דלק ורֶב נקודתית ממחשפת
5.3	4.2	100 ק"מ למ' מוצעת	צרכית דלק
35	35	(ל) נפח מיכל (ל)	(ל) נפח מיכל (ל)

הזנת דלק

אוטומטי/EX ל-טנין 1,250 ס"מ ³	1,000 ס"מ ³ ל-טנין 5 דינ' LX	הזנת דלק
•	•	בנזין: הזרקת דלק רב נקודתית ממחשבת
5.3	4.2	צירicit דלק ממוצעת ל/100 ק"מ
35	35	נפח מיכל (ל')

עֲמִיגִים

צמיגים	165/60/R14
אוטומטי EX/LX/5 דינ' EX	1,250 ס"מ ² ל-1,000 מ"מ ²
• •	גלאגלו חלופי מיני

בלמים

כליים

מיתלים

תזכורות מוקדמות, תומכות מקפרסון, קפיצי סיליל ומוט מיעצב
ארכיטקטוני, גורם פגיעה חזק כוונון, חיבורו שלול ופיגום צבעוני

בנין EX/LX/ אפטו-טמ'ק	בנין 5/ דיזל	בנין 1,000 ס"מ/ ל'ז	מנוע
KAPPA 1.25 CVVT ג'ל'ל'ם 4	KAPPA 1.0 CVVT ג'ל'ל'ם 3	סוג מנוע	נפח (ס"מ/ ק)
1,248	998		
79x71	84x71		קדח א מהלך
1:10.5	1:10.5		יחס דיניסה
85/6,000	69/6,200		הספק (סל'ייד/ ס"ס)
12.3/4,000	9.7/3,500		מומנט (סל'ייד/ קג'ן/ מ)

מידות

מזהות	נפח תא מטען (ל'')	משקל עצמי (ק"ג)	גובה (מ"מ)	רוחב (מ"מ)	אורך (מ"מ)
1,000 סטמ'ק ודוחת 5 דינ'יאן EX/LX/אטומני	3,595	845	2,385	1,480	3,595
1,250 סטמ'ק ודוחת 5 דינ'יאן EX/LX/אטומני	1,595	875	2,385	1,480	1,595
1,250 סטמ'ק ודוחת 5 דינ'יאן EX/LX/אטומני	200	200	2,385	1,480	3,595

תיבת הילוכים

תיבת הילוכים		יחס העברה:
אוכטוג'מי.א/קס EX/5.1.2.5 סמלק	1,000 זולות 5 דינ.ישראל	הילוך ראשון
1:2.919	1:3.727	הילוך שני
1:1.551	1:1.894	הילוך שלישי
1:1.000	1:1.192	הילוך רביעי
1:0.713	1:0.853	הילוך חמישי
1:2.48	1:3.636	הילוך אחורי
1:4.336	1:4.235	יחס העברה סופי

* התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

בנויות היוצרים עפ"י בדיקות מעבדה. תקן EEC/EEC 1268/80* (בגדוד מחושב לפי תכונות אוניברסלי) (גלאיינו נתוני ייחום אויר מרכיב מניעי בפרטום), התשע"ג 2010

